




EAN kód  
 ZTR-8-8V: 8595188136808  
 ZTR-8-12V: 8595188136815  
 ZTR-15-12V: 8595188139281

| Technické parametry                             | ZTR-8-8   | ZTR-8-12 | ZTR-15-12                      |
|---|---|----------|--------------------------------|
| <b>Vstup (U prim)</b>                           |   |          |                                |
| Napájecí napětí:                                | AC 230 V / 50 Hz                                    |          |                                |
| Tolerance napájecího napětí:                    | ± 10 %  |          |                                |
| Účinnost:                                       | 70 %  |          |                                |
| <b>Výstup (Usec)</b>                            |   |          |                                |
| Výstupní napětí:                                | AC 8 V  | AC 12 V  | AC 4 V<br>AC 8 V<br>AC 12 V    |
| Napětí naprázdno na výst. AC:                   | 12 V  | 16 V     | 16 V                           |
| Max. zatížení:                                  | 8 A   | 8 VA     | 4V 5VA, 8V 10 VA,<br>12 V 15VA |
| Jištění (v primárním vinutí):                   | zkratuvzdorný                                       |          |                                |
| <b>Další údaje</b>                              |   |          |                                |
| Pracovní teplota:                               | -20.. +40°C   |          |                                |
| Skladovací teplota:                             | -20.. +60°C   |          |                                |
| Elektrická pevnost (prim/sec):                  | 4 kV  |          |                                |
| Krytí:  | IP20 / 40   |          |                                |
| Průřez připojovacích vodičů (mm <sup>2</sup> ): | max. 1x 2,5, max. 2x 1,5,<br>s dutinkou max. 1x 1,5 |          |                                |
| Rozměr:   | 90 x 35,6 x 64 mm                                   |          | 90 x 52 x 65 mm                |
| Hmotnost:                                       | 337 g   | 345 g    | 624 g                          |


- určený pro všeobecné použití - např. pro napájení domovních zvonků, dveřních zámků
- univerzální napájecí zdroj se střídavým výstupním napětím
- napájecí napětí: AC 230 V
- zkratuvzdorný, zdvojené výstupní svorky
- v provedení 2-MODUL, upevnění na DIN lištu  
**ZTR-8-8**: výstupní napětí 8V  
**ZTR-8-12**: výstupní napětí 12V
- v provedení 3-MODUL, upevnění na DIN lištu  
**ZTR-15-12**: výstupní napětí 4, 8, 12V

### Zapojení

ZTR-8-8



ZTR-8-12



ZTR-15-12

